

# Racer 26



## Specifications

**Frame:** DEMA Racer 26 Alloy

**Fork suspension:** Sr Suntour XCE28 80mm V brake

**Rear Derailleur:** SHIMANO TY300 7 speed

**Front Derailleur:** SHIMANO TZ500

**Shifters MTB:** SHIMANO REVO RV200 3x7 speed

**V-Brakes:** EXTEND V-BRAKE ALLOY

**Crankset:** EXTEND 152mm 42/34/24z

**BB Set:** EXTEND B902 BSA 68x122,5mm

**Cassette:** SHIMANO HG200 7 speed 12-28z

**Chain:** KMC Z51 7 speed

**Headset:** EXTEND Semiintegrated 28,6/44/30mm

**Stem:** EXTEND Performance 60mm

**MTB handlebar:** EXTEND Performance Riser 25,4x660mm

**Grips:** Shimano 88A

**Seatpost:** EXTEND Performance 27,2x350mm

**Saddle:** EXTEND STRACE

**Hubs:** JOYTECH

**Rims:** ORIN 559x19mm

**MTB tires:** EXTEND terrac26x2.1 OM DUAL SPORT 26x2,1"

**Pedals:** EXTEND FLAT PP

**Speed:** 3x7

**Weight :** 14.3

## Technologies

<b>Alloy AL-6061</b>	Hliníková zliatina obsahujúca ako hlavnú prímes silicidy Mg2S sa označuje ako Alloy 6061. Zliatiny triedy 6000 majú dobrú tvarovateľnosť, zvarovateľnosť a strojovú opracovateľnosť.
<b>DEMA Custom Tube</b>	Všetky rúrky našich rámov sú na zákazku prispôsobené na základe pevnostných analýz a potrieb dizajnu celého bicykla.
<b>Heat Treatment</b>	Tepelná úprava rámov zahriatím na teplotu 130 °C po dobu niekoľkých hodín je proces obnovenia mechanických vlastností, ktoré boli stratené počas zvarovania.
<b>Standard Threaded Bottom Bracket</b>	Technológia štandardného závitového stredového domčeka so šírkou 68mm a závitom BSA(1.370x24 tpi) umožňuje použitie širokého spektra stredových zložení.

## Geometria

