

RAVENA 3



Specifications

Frame: Dema RAVENA Performance Alloy

Fork suspension: SR SUNTOUR XCT30 HLO 29", 80MM

Rear Derailleur: SHIMANO ALTUS M360 SGS 8SPD

Front Derailleur: SHIMANO ALTUS M315 2x8 speed TOP SWING

Shifters MTB: Shimano Altus

Disc brakes: CLARKS M2 HYDRAULIC DISC

Cranks : EXTEND 36-22T 170mm

BB Set: EXTEND B902 BSA 68x124,5mm

Cassette: SHIMANO HG200 8 speed 12-32z

Chain: KMC Z7 8 speed

Headset: EXTEND Semiintegrated 28,6/44/30mm

Stem: EXTEND 50mm, 31,8mm

MTB handlebar: Extend ELITE II 700mm

Grips: SHIMANO DD00B 120mm

Seatpost: Extend ELITE II 27,2x350mm

Saddle: EXTEND SPEED WAY

Hubs: SHIMANO TX505

Rims: ORIN GA18 DISC 622x21mm

MTB tires: EXTEND VERDICT 29x2,125"

Pedals: EXTEND FLAT PP

Speed: 2x8

Weight : 14.9

Technologies

High Performance Chainstays	Technológia zvýšenia efektivity prenosu energie pri šliapaní, ktorou disponujú prepracované zadné stavby všetkých karbónových rámov DEMA.
Standard Threaded Bottom Bracket	Technológia štandardného závitového stredového domčeka so šírkou 68mm a závitom BSA(1.370x24 tpi) umožňuje použitie širokého spektra stredových zložení.
Alloy AL-6061	Hliníková zliatina obsahujúca ako hlavnú prímes silicidy Mg2S sa označuje ako Alloy 6061. Zliatiny triedy 6000 majú dobrú tvarovateľnosť, zvarovateľnosť a strojovú opracovateľnosť.
Double Butted Tubes	Technológia rúrok so zužovanými stenami pre zníženie hmotnosti pri zachovaní podobných až identických vlastností
Heat Treatment	Tepelná úprava rámov zahriatím na teplotu 130 °C po dobu niekoľkých hodín je proces obnovenia mechanických vlastností, ktoré boli stratené počas zvarovania.
DEMA Custom Tube	Všetky rúrky našich rámov sú na zákazku prispôbené na základe pevnostných analýz a potrieb dizajnu celého bicykla.

Geometria

