

AVEIRO 1



Specifications

Frame: DEMA AVEIRO Alloy KICKSTAND MOUNT

Fork suspension: SR SUNTOUR XCE 75mm

Rear Derailleur: SHIMANO RD-TX800 7/8sp.

Front Derailleur: SHIMANO TY-510

Shifters MTB: SHIMANO ST-EF41 3x7/8

V-Brakes: EXTEND V-BRAKE ALLOY/BR SHIMANO

Crankset: EXTEND 48/38/28z 170mm

BB Set: 920H 68/119mm

Cassette: SHIMANO HG200 8 speed 12-32z

Chain: KMC Z51 7 speed

Headset: EXTEND Semiintegrated 28,6/44/30mm

Stem: EXTEND ELITE II 90mm

MTB handlebar: Extend 700mm 31,8mm

Grips: SHIMANO OXY DD29

Seatpost: EXTEND Performance 27,2x350mm

Saddle: EXTEND MEMO ERGO

Hubs: JOYTECH J751 (P) / SHIMANO TX5008 8 speed (Z)

Rims: ORIN 622x19

MTB tires: Extend Galop 700x40C wire 30TPI

Pedals: EXTEND FLAT PP

Speed: 3x7

Weight : 14.6

Technologies

High Performance Chainstays	Technológia zvýšenia efektivity prenosu energie pri šliapaní, ktorou disponujú prepracované zadné stavby všetkých karbónových rámov DEMA.
Standard Threaded Bottom Bracket	Technológia štandardného závitového stredového domčeka so šírkou 68mm a závitom BSA(1.370x24 tpi) umožňuje použitie širokého spektra stredových zložení.
Alloy AL-6061	Hliníková zliatina obsahujúca ako hlavnú prímes silicidy Mg2S sa označuje ako Alloy 6061. Zliatiny triedy 6000 majú dobrú tvarovateľnosť, zvarovateľnosť a strojovú opracovateľnosť.
Double Butted Tubes	Technológia rúrok so zužovanými stenami pre zníženie hmotnosti pri zachovaní podobných až identických vlastností
Heat Treatment	Tepelná úprava rámov zahriatím na teplotu 130 °C po dobu niekoľkých hodín je proces obnovenia mechanických vlastností, ktoré boli stratené počas zvarovania.
DEMA Custom Tube	Všetky rúrky našich rámov sú na zákazku prispôsobené na základe pevnostných analýz a potrieb dizajnu celého bicykla.

Geometria

