

ROCKET 24



Specifications

Frame: DEMA ROCKET 24 SL Alloy
Fork rigid: ALU V-BRAKE 24"
Rear Derailleur: SUNRACE JUVENILE 8 speed
Shifters MTB: SUNRACE JUVENILE 8speed
V-Brake: EXTEND V-BRAKE ALLOY
Cranks : EXTEND 140mm 32z NW
BB Set: zapúzdrené ložiskové NECO 116MM
Cassette: SUNRACE 11-40z 8 speed
Chain: KMC 8 speed
Headset: EXTEND Semiintegrated 28,6/44/30mm
Stem: EXTEND Performance 60mm

MTB handlebar: EXTEND Performance Riser 25,4x620mm
Grips: Shimano 88A
Seatpost: EXTEND Performance 27,2x350mm
Saddle: EXTEND HIGHWAY
Hubs: JOYTECH J751 (P) / JOYTECH 802DSE 8 speed (Z)
Rims: ORIN J19SZR 507x19mm
MTB tires: EXTEND terrac 24x1,95
Pedals: EXTEND FP-651
Speed: 1x8
Weight : 12.5

Technologies

Standard Threaded Bottom Bracket

Technológia štandardného závitového stredového domčeka so šírkou 68mm a závitom BSA(1.370x24 tpi) umožňuje použitie širokého spektra stredových zložení.

Alloy AL-6061

Hliníková zliatina obsahujúca ako hlavnú prímes silicidy Mg2S sa označuje ako Alloy 6061. Zliatiny triedy 6000 majú dobrú tvarovateľnosť, zvarovateľnosť a strojovú opracovateľnosť.

Heat Treatment

Tepelná úprava rámov zahriatím na teplotu 130 °C po dobu niekoľkých hodín je proces obnovenia mechanických vlastností, ktoré boli stratené počas zvarovania.

DEMA Custom Tube

Všetky rúrky našich rámov sú na zákazku prispôsobené na základe pevnostných analýz a potrieb dizajnu celého bicykla.

Geometria

