

AVEIRO 1



Specifications

Frame: DEMA AVEIRO Alloy KICKSTAND MOUNT
Fork suspension: SR SUNTOUR NVX HLO, 75mm
Rear Derailleur: SUNRACE RDM41 8/7sp
Front Derailleur: Sunrace FDM300
Shifters MTB: Sunrace 8speed
V-Brakes: EXTEND V-BRAKE ALLOY
Crankset: EXTEND 48/38/28z 170mm
BB Set: 920H 68/119mm
Cassette: SHIMANO HG200 8 speed 12-32z
Chain: KMC Z51 8 speed
Headset: EXTEND Semiintegrated 28,6/44/30mm

Stem: EXTEND ELITE II 90mm
MTB handlebar: Extend 700mm 31,8mm
Grips: SHIMANO OXY DD29
Seatpost: EXTEND Performance 27,2x350mm
Saddle: EXTEND MEMO ERGO
Hubs: JOYTECH J751 (P) / SHIMANO TX5008 8 speed (Z)
Rims: ORIN 622x19mm V-Brake
MTB tires: Extend Galop 700x40C wire 30TPI
Pedals: EXTEND FLAT PP
Speed: 3x8
Weight : 14.6

Technologies

High Performance Chainstays	Technológia zvýšenia efektivity prenosu energie pri šliapaní, ktorou disponujú prepracované zadné stavby všetkých karbónových rámov DEMA.
Standard Threaded Bottom Bracket	Technológia štandardného závitového stredového domčeka so šírkou 68mm a závitom BSA(1.370x24 tpi) umožňuje použitie širokého spektra stredových zložení.
Alloy AL-6061	Hliníková zliatina obsahujúca ako hlavnú prímes silicidy Mg2S sa označuje ako Alloy 6061. Zliatiny triedy 6000 majú dobrú tvarovateľnosť, zvarovateľnosť a strojovú opracovateľnosť.
Double Butted Tubes	Technológia rúrok so zužovanými stenami pre zníženie hmotnosti pri zachovaní podobných až identických vlastností
Heat Treatment	Tepelná úprava rámov zahriatím na teplotu 130 °C po dobu niekoľkých hodín je proces obnovenia mechanických vlastností, ktoré boli stratené počas zvarovania.
DEMA Custom Tube	Všetky rúrky našich rámov sú na zákazku prispôbené na základe pevnostných analýz a potrieb dizajnu celého bicykla.

Geometria

