

RAVENA 7



Specifications

Frame: Dema RAVENA Performance Alloy

Fork suspension: SR SUNTOUR XCR-AIR 29", 80MM REMOTE LOCK

Rear Derailleur: SHIMANO ALIVIO RD-M3100 SGS 9 speed

Front Derailleur: SHIMANO ALTUS M2020 2x9 speed TOP SWING

Shifters MTB: L-TWOO 2x9 speed

Disc brakes: CLARKS HYDRAULIC DISC BRAKES

Cranks : SHIMANO MT101 36-22T 170MM

BB Set: EXTEND B902 BSA 68x121mm

Cassette: SHIMANO HG200 9 speed 11-36z

Chain: YYLINGZ 9 speed

Headset: EXTEND Semiintegrated 28,6/44/30mm

Stem: EXTEND 50mm, 31,8mm

MTB handlebar: Extend ELITE II 700mm

Grips: SHIMANO DD00B 120mm

Seatpost: Extend ELITE II 27,2x350mm

Saddle: EXTEND MEMO ERGO

Hubs: EXTEND, 32H

Rims: ORIN GA18 DISC 622x21mm

MTB tires: EXTEND AVENGER TANWALL 30TPI, 29x2,125"

Pedals: EXTEND FLAT PP

Speed: 2x9

Weight : 14.4

Technologies

High Performance Chainstays	Technológia zvýšenia efektivity prenosu energie pri šliapaní, ktorou disponujú prepracované zadné stavby všetkých karbónových rámov DEMA.
Standard Threaded Bottom Bracket	Technológia štandardného závitového stredového domčeka so šírkou 68mm a závitom BSA(1.370x24 tpi) umožňuje použitie širokého spektra stredových zložení.
Alloy AL-6061	Hliníková zliatina obsahujúca ako hlavnú prímes silicidy Mg2S sa označuje ako Alloy 6061. Zliatiny triedy 6000 majú dobrú tvarovateľnosť, zvarovateľnosť a strojovú opracovateľnosť.
Double Butted Tubes	Technológia rúrok so zužovanými stenami pre zníženie hmotnosti pri zachovaní podobných až identických vlastností
Heat Treatment	Tepelná úprava rámov zahriatím na teplotu 130 °C po dobu niekoľkých hodín je proces obnovenia mechanických vlastností, ktoré boli stratené počas zvarovania.
DEMA Custom Tube	Všetky rúrky našich rámov sú na zákazku prispôsobené na základe pevnostných analýz a potrieb dizajnu celého bicykla.

Geometria

